

. Combi Crépi Joint

Les finitions en maçonnerie à la portée de tous : Un rendement digne des "Grandes" !

Le fonctionnement est identique aux machines à projeter des façadiers;
C'est la vis sans fin qui, montée sur votre perceuse, brasse et fait sortir le mortier de la buse.

Grâce au variateur de vitesse de votre perceuse, vous augmentez, diminuez, ou stoppez le débit de sortie de buse.

Le "doigt d'entraînement" s'installe à la place de la poignée démontable de votre perceuse. Il assure l'accouplement et crée une machine compacte.

Deux fonctions :

- Machine à jointoyer : Vitesse environ 500 trs/minute - rendement 5 litres/minute
- Machine à projeter : Vitesse environ 1000 trs/minute - rendement 1 m² / minute pour 5 mm d'épaisseur (prévoir un petit compresseur "de bricolage" consommation d'air : 80 litres sous 2 à 3 bars)

Accepte tout type de mortiers:

- Mortiers prédosés du commerce.
- Mortiers "faits maison"- Exemple 3 vol de sable 0/2, pour 1/2 vol de chaux et 1/2 vol de ciment blanc.

Livrée avec :

- 3 buses pour joints de 5 à 30 mm
- 1 buse à crépir + 2 embouts (vanne 1/4 de tour+ 1 embout raccord rapide et 1 embout cannelé Diam 8 mm)
- 1 coude pour application en toutes positions
- 1 doigt d'entraînement (s'installe à la place de la poignée de la perceuse, et permet un accouplement rigide.
- 1 Sangle de portage

Poids à vide : 2.5kg

Fabrication Française.

Matériel Garanti 2 ans, SAV assuré par JPF Société

https://www.youtube.com/watch?time_continue=178&v=IjaVHoCx86Y