

Caractéristiques techniques

- Vitesse de rotation à vide 0-530
- Puissance absorbée 1010
- Puissance utile 550
- Emmanchement M 14
- Ø collier de serrage 53
- Ø pale max. 120
- Dimensions (L x l x H) 405 x 215 x 340
- Longueur de câble 4,0
- Poids (sans pale) 4,5

Equipement de base

- 1 pale WR2 120x600 M14 - 368.881 (pour
- 1 clé à fourche simple SW19 - 104.914
- 1 clé à fourche 22 - 109.398

Agitateur 1 vitesse 1010 Watt avec gâchette d'accélération

- + Robuste boîte de vitesse : engrenage surdimensionné.
- + Electronique à ondes pleines: démarrage progressif, disjoncteur thermique, protection contre les surcharges et présélection de la vitesse de rotation avec poignée variateur, pour une accélération contrôlée jusqu'à la vitesse de malaxage optimale.
- + Couple élevé.
- + Interrupteur on/off avec verrouillage et protection contre les surcharges. Idéal pour l'utilisation dans une station d'agitation.
- + Le manchon en caoutchouc souple sur l' interrupteur protège contre la contamination.
- + Pas de disfonctionnement à partir du commutateur bloqué.
- + Maintien facile, confortable, par poignées ergonomiques
- + Quatre coins de protection avec des tampons en caoutchouc assurent un stockage en toute sécurité pendant le transport et une protection contre chocs et coups sur le site.
- + Le capuchon de protection sur le carter du moteur dirige le flux d' air de refroidissement et empêche la pénétration de l' eau de pluie.
- + Pour mélanger jusqu'à 40 kg
- + Ce mélangeur standard éprouvé est idéal pour les utilisateurs qui travaillent essentiellement dans la plage de bas régimes.
- + Mélange: pâteux à visqueux tel que colles pour dalles, masses pour joints, masses d'équilibrage, colles, enduit fini, mortier d'encollage.