TEN 10 SPRAY

Renforce la dureté des produits marbriers, brille sans glisser

I- CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES :

Aspect :	*Blanc ambré.*
P.H:	4.
Température de changement d'état :	Non applicable.
Point d'éclair :	Non applicable.
Caractéristiques d'explosivité :	Non applicable.
Densité :	1.1
Solubilité :	Total dans l'eau.
Stockage :	Craint le gel.

II – SECURITE LEGISLATIVE :



Ce produit est T toxique car il contient du Fluorosilicate de magnésium.

Phrase R : R25 : toxique par ingestion.
Phrases S : S24/25 : Eviter le contact avec la peau et les yeux.
S45: En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Formule déposée au centre Anti-poisons de Paris: Hôpital FERNAND Widal 200, rue du Faubourg St Denis - 75475 PARIS CEDEX 10 - Tél:01.40.37.04.04.

III - SPÉCIFICITÉ DU TEN 10 SPRAY

Le **TEN 10 SPRAY** est un cristallisateur qui vous permettra d'accroître considérablement vos cadences de travail (voir tableau ci-dessous) car il peut être appliqué avec des machines rapides 400 T ou 1000 Tours.

Machines considérées	CADENCE
Monobrosse 400 Tours	40m²/h
Monobrosse 1000 Tours	60 à 90m²/h
Monobrosse triphasée 1000 Tours en Ø 505mm	150m²/h
Monobrosse triphasée 1000 Tours en Ø 700mm	250m²/h

Le **TEN 10 SPRAY** utilise pour réagir des disques en inox. Cela vous mettra à l'abri des risques de jaunissement indélébiles des cristallisateurs utilisant de la laine d'acier.

SUITE

Nos renseignements et conseils techniques sont donnés dans l'état de nos connaissances et de notre expérience pratique actuelle. Dans la mesure ou nous n'avons pas le contrôle de l'utilisation des produits, outils, matériels, les renseignements et conseils ne peuvent engager la responsabilité de notre Société. T.E.N. 1999

T.E.N. SYSTÈME 28, Rue Pierre Brossolette - 93160 Noisy le Grand
Tél : 01.43.03.35.59 & 43.03.29.21. - Fax : 01.43.05.05.35.

IV - MISE EN OEUVRE:

Décaper à sec avec le
C.31.D
et un disque bleu

(si nécessaire)

⇩

COULEUR DU MARBRE

CLAIRE : **Blanc**
Rose

FONCEE : **Noir**
Vert
Rouge
Beige

⇩

Sprayer du **TEN 10 SPRAY** avec un *disque en fibres naturelles*

Sprayer du **TEN.10.SPRAY** avec un disque *laine d'inox.* II

⇩

Terminer et entretenir le sol pour les opérateurs peut familiarisés avec les sprays cristallisantes de la manière suivante

⇩

En sprayant du **G.20 Liquide** avec un disque en *fibres naturelles*

⇩

Si le sol perd de la vivacité de brillant ou des couleurs recommencer l'opération II

SUITE

CONSOMMATION ET CADENCE

ETAT DU SOL	CADENCE EN m² / HEURE en fonction de la vitesse de rotation des monobrosses			Coût au m² des consommables
	200 Tours / Minute	400 Tours /minute	1000 Tours/minute	
Fortement dégradé	6 m²/heure	12 m²/heure	60 m²/heure	0,3€/m²
Normalement dégradé	10 m²/heure	20 m²/heure	100 m² /heure	0,25€/m²
En bon état, poncé au grain **220/400**	20 m²/heure	40 m²/heure	250 m²/heure	0,19€/m²
Entretien avec du Spray CRISTALNET	3Om2/heure	60 m²/heure	330 m2/heure	0,09€/m²

Consommation. en TEN 10 Spray de 30 à 50 grs/m² selon l'état de surface.

V - ENTRETIEN.

En lavage avec le cristallisant T.N.4.L., soit en balayage humide ou en autolaveuse équipée de disques en laine inox (pour plus de détails consulter la fiche multinet T.N.4.L.).

ou

En SPRAY méthode nettoyante cristallisante CRISTALNET avec un disque en laine inox.

RETOUR

*Nos renseignements et conseils techniques sont donnés dons l'état de nos connaissances et Cie notre expérience pratique actuelle. Dans la mesure ou **nous n'avons pas** le contrôle de l'utilisation des produits, outils, matériels, les renseignements et conseils ne peuvent engager la responsabilité de notre Société.*
.T.E.N 1991

T.E.N SYSTEME 28, Rue Pierre Brossolette - 93160 Noisy le Grand
Tél: 01.43.03.35.59 & 43.03.29.21. - Fax: 01.43.05.05.35.