RYOBI

Coupe-bordure thermique

306-RT

NOUVEAU

EZ PULL

Embrayage centrifuge de sécurité

Puissant moteur 2 temps RYOBI de 31 cc

Poignée en “D” ajustable et orientable

Transmission par flexible

Tube de transmission en acier galvanisé

Large carter de sécurité

EZ PULL Jusqu’à 60% de réduction de l’effort de traction sur le lanceur

Carburateur à membrane permettant une utilisation dans toutes les positions

Allumage électronique pour une maintenance réduite



Tête double fil à avance automatique par pression au sol

Carburant : mélange essence + huile 2 temps
- Super avec plomb + huile minérale à 4 %
ou
- Eurosuper 95 sans plomb + huile de synthèse (norme TSC3+) à 2 %

306-RT

Caractéristiques

Moteur :	2 temps - RYOBI
Cylindrée :	31 cc
Diamètre de coupe :	380 mm
Diamètre du fil de coupe :	2 mm
Poids :	4,5 Kg

CE

Accessoires fournis

Tête complète 2 fils à avance automatique

Poignée auxiliaire

Lunettes de protection

... en option

Tête complète 2 fils 2 mm	002724
Cassette de fil 2 mm x 12 m	002727
Fil de coupe 2 mm x 15 m	002745

Document non contractuel. RYOBI se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits à tout moment, sans préavis