

RYOBI

taille-haies thermiques RH-450 RH-600 RH-750

NOUVEAU

carburateur à membrane, pour une utilisation dans toutes les positions

allumage électronique
+ starter à retour automatique

= démarrage facile

embrayage centrifuge de sécurité "ferrodo", les lames n'entrent en action que lorsque l'on agit sur la manette des gaz

double commande de sécurité

bouclier avant

amortisseurs anti-vibrations entre le moteur et les poignées avant et arrière

peigne de protection

transmission par engrenages et cames en acier traité logés dans un carter en fonte d'aluminium

lame double action, pour une coupe nette et précise

lame Acier Haute Qualité
dents aiguisées sur trois côtés

accessoires fournis

- fourreau protecteur
- outils de service

LIVRES MONTES GARANTIS 2 ANS

Caractéristiques		RH-450	RH-600	RH-750
Moteur 2 temps KAWASAKI, cylindrée	cc	22,6	22,6	22,6
Puissance	ch	0,8	0,8	0,8
Capacité réservoir	litre	0,55	0,55	0,55
Longueur de lame	mm	450	600	750
Longueur de coupe	mm	410	550	690
Ecartement des dents	mm	28	28	28
Vitesse des lames	cps/mn	2300	2300	2300
Poids	kg	5,5	5,7	5,9

RH-450 RH-600 RH-750

Après les débroussailleuses motorisées KAWASAKI, RYOBI lance sa nouvelle gamme de taille-haies 2 temps, autonomes, maniables, et puissants, pour les longs linéaires des grands jardins et des parcs.

PUISSANTS ET EFFICACES

L'association conçue par RYOBI, du moteur Kawasaki, de lames hautes performances, et d'une transmission par engrenages, fait des taille-haies "série RH" des outils de qualité professionnelle.

CONFORTABLES ET SÛRS

L'équilibrage sur les deux bras, les silencieux, le démarrage instantané et l'embrayage centrifuge sont les preuves d'un produit bien pensé pour faciliter un travail de longue durée, avec une sécurité optimum.

ECOLOGIQUE

Le mélange 2% huile de synthèse et essence sans plomb, le faible niveau sonore, sont les garants d'outils moins polluants.

