

## MS 290 - Tronçonneuse semi-professionnelle pour l'agriculture et l'entretien paysagé



Avec ses 3,0 kW, cette tronçonneuse permet de réaliser tous les travaux en forêt, de l'abattage des bois de moyenne section à l'ébranchage. A la ferme, elle permet la coupe de bois de chauffage ou les travaux de construction. Pratique, elle est équipée de bouchons de réservoir 1/4 de tour pour faciliter les pleins.

### Caractéristiques techniques

Cylindrée	56,5 cm <sup>3</sup>
Puissance	3,0/4,1 kW/ch
Poids <sup>1)</sup>	5,9 kg
Rapport poids/puissance	2,0 kg/kW
Longueur de coupe <sup>2)</sup>	50 cm
Pression acoustique <sup>3)</sup>	102,0 dB(A)
Puissance acoustique <sup>3)</sup>	113,0 dB(A)
Niveau vibration <sup>4)</sup>	4,6/5,7 m/s <sup>2</sup>

<sup>1)</sup> sans guide ni chaîne

<sup>2)</sup> maximum autorisée CE

<sup>3)</sup> dispersion: K=2,5dB(A) selon 2006-42-CE

<sup>4)</sup> poignée gauche / droite

### Article

**MS 290 / longueur de guide 45cm (R RM)**

### Équipé de série

Bouchon 1/4 de tour des réservoirs  
Commande à levier universel  
Compensateur  
Lubrification des chaînes Ematic  
Pompe à huile à débit réglable  
Système antivibratoire  
Tendeur de chaîne latérale

### Optionnel

ElastoStart