

'Une gamme de sonorisation offrant une sonorité proche de la HiFi, riche en basses, avec des aigus précis pour un résultat agréable quel que soit le volume.' Montage sur pied avec serrage, accroches M8, pan coupé pour la position « retour », l'enceinte MT10A est taillée pour toutes les situations, de la scène à l'installation.

L'enceinte MT10A est compacte, facile à transporter, et légère avec un poids total d'à peine 10.2kg. Bi-amplification classe D et AB pour une sonorité précise et chaleureuse.

Diffusion optimisée avec une dispersion horizontale de 120°
Alimentation à découpage pour une enceinte compacte et légère
2 entrées symétriques simultanées (Line/Mic et Line/Aux)

2 entrées et égalisation générale La nouvelle GOA MT10A offre en plus tout ce qui se fait de mieux en termes de composants, avec une électronique de pointe, un préampli polyvalent, et une bi-amplification parfaitement adaptée.

2 entrées avec volume séparé et une égalisation générale, la MT10A permet de mélanger les sources en restant professionnelle et simple d'utilisation.

- Puissance totale de l'ampli : 180 W RMS / 360 W Max :
 - 150 W RMS Classe D pour les basses
 - 30 W RMS Classe AB pour les aigus
- Alimentation à découpage SMPS
- Réponse en fréquence : 60 Hz à 20kHz
- Dispersion HxV : 120°x60°
- Fréquence de coupure du filtre : 3,5kHz
- Pression acoustique SPL : 119dB max
- Woofer : 10" aluminium 4 Ohms, 170W RMS
- Tweeter : 1", 8 Ohms, 30W RMS
- 1 Entrée MIC/LINE sur Combo XLR/JACK
- 1 Entrée Line/AUX sur Mini Jack et Combo XLR/JACK
- Sortie Line sur XLR
- Réglages volume par voie
- Réglages HIGH/LOW +/- 15 dB général
- Protections : CC, thermique et limiteur
- Caisse asymétrique avec pan coupée à 45°
- 1 poignée sur le dessus
- 2 inserts M8 dessous
- Embase de 36 mm pour pied
- Dimensions : 321 x 291 x 495 mm
- Poids net : 10,2 kg