

Présentation :

La nouvelle série d'enceintes de sonorisation professionnelle Mac Mah AS associe nouvelles technologies et performances. Sa conception en plastique moulé assure une qualité sonore optimale même fort volume, une réponse claire et une directivité maîtrisée. Son système Plug and Play et sa connectivité sans fil rend son installation simple et rapide. Ces enceintes sont très rapides mettre en œuvre faisant ainsi de ce système audio un système de diffusion réellement complet tout-en-un, parfait pour toutes vos prestations : Conférences, meeting, musique live, DJ.. équipé d'un woofer de 12" ou 15" selon le modèle l'enceinte AS procure une réponse précise et puissante des basses fréquences, grâce à l'amplification classe D dédiée de 800W uniquement pour les basses. En plus de sa connectivité Bluetooth embarquée, la série AS dispose d'un DSP en 24 bit 96 KHz et propose 4 modes : Live, Music, Speech et DJ. Vous pourrez également sélectionner le type d'utilisation entre Tripode (pied) Wall (mural), ou suspendu. Le DSP se charge d'adapter le son en fonction de la position de votre enceinte.. La série AS est doté d'un amplificateur haut de gamme en Class-D, sur protégé vous assurant ainsi fiabilité et longévité. © SonoVente.com :<https://www.sonovente.com/mac-mah-as-115-p70913.html>

Caractéristiques

- Type : enceinte de sonorisation professionnelle amplifiée
- Bi-amplificateur avec DSP
- Réponse en fréquences : 30Hz-20KHz
- Woofer : 1x15 "
- Tweeter : 1,75 "Titane
- SPL max : 131dB Module Bluetooth : Oui
- Mixeur intégré 2 canaux avec contrôle du volume indépendant
- 2 entrées combo XLR/Jack 6,35mm, 1 sortie Mix Out XLR
- 1 entrée Aux in en Jack 3,5mm - DSP : Fréquence d'échantillonnage 96 KHz 24 bits
- Type d'ampli : LF Classe D Classe HF AB
- Puissance d'ampli : LF400W + HF100W
- Puissance crête : LF800W + HF200W
- THD : <= 0,05% - Protections : Surchauffe; Surcharge; DC Protec; Surtension; Basse tension;
- Crossover : 2,0 KHz
- Caisson trapézoïdale en plastique moulé
- Embase 35 mm pour montage sur pied standard
- Dimension : 485x450x75mm
- Poids : 21 kg