

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	TU-8	T-508D	TU-16	T-516D	TU-32	T-532D
Charge maximale d'utilisation (t)	0,8		1,6		3,2	
Poids :						
• Appareil (kg)	8,4	6,6	18	13,5	27	24
• Levier télescopique (kg)	1	1	2,4	2,3	2,4	2,3
• Câble standard 20 m équipé (kg)	6,1	6,1	13,1	13,1	26,6	26,6
Poids total équipement standard (kg)	15,5	13,7	33,5	28,9	56	52,9
Dimensions de l'appareil :						
• Longueur (mm)	527	420	660	523	676	620
• Longueur avec crochet en option (mm)	-	550	-	650	860	840
• Hauteur (mm)	265	250	330	315	330	355
• Épaisseur (mm)	108	99	140	127	156	130
• Levier : rentré / déployé (cm)	51 / 77	40 / 69	68 / 119	65 / 115	68 / 119	65 / 115
Câble original tirfor®						
• Diamètre (mm)	8,3		11,5		16,3	
• Charge de rupture garantie* (daN)	4000		8000		16000	
• Poids au mètre (kg)	0,25		0,5		1	
Avance du câble (M. av. / M. ar.)** (mm)	70 / 76	46 / 63	56 / 70	42 / 57	30 / 48	18 / 36