

# Compact 18/3



**Compresseur  
groupe monobloc  
monocylindre monoétagé**

**Compact  
de chantier**

**Capacité 3 litres  
Puissance 2,5 CV  
Débit 18 m<sup>3</sup>/h**

## équipement / + produit

- > châssis tubulaire (=réservoir),
- > détendeur PM avec une sortie raccord rapide,
- > patins amortisseurs,
- > contacteur manométrique, manomètre 16 bar, clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge, tuyauterie cuivre grosse section,
- > cordon d'alimentation 2 m, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>,
- > groupe monobloc monocylindre monoétagé,
- > jauge de niveau d'huile, filtre à air,
- > composants longue durée : clapets haut rendement, triple segmentation, cylindre fonte et culasse en aluminium.

REF.	Débit aspiré m <sup>3</sup> /h - l/min	Débit restitué m <sup>3</sup> /h - l/min*	NB piston	Réservoir litres	Bar	Ttr/min	HP - kW	dB(A) LWA	Volt/Hz	L x l x h : cm	kg
461.000	18 - 300	10,7 - 180	1	3	10	2 850	2,5 - 1,85	99	230/1	45 x 30 x 47	24

\*Débit moyen restitué à 6 bar

## applications

Continues
    Prolongées
   Normales
    Occasionnelles
     Déconseillées

