

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Matériaux compatibles : Peintures murales, laques et lasures
- Taille du projet : petite à grande surface
- Rendement : 15 m² en 6 min
- Particularités du produit : réglage de la quantité d'air variable
- Débit de peinture : réglable en continu, 0-400 ml/min.
- Puissance d'atomisation : 200 W
- Consommation de courant : 630 W
- Viscosité max. : utilisable avec tous les produits traditionnels non dilués (diluer à 10 % pour les surfaces très lisses et les peinture très épaisses)
- Contenance du godet : 1800 ml pour les peintures murales, 800 ml pour les laques et lasures
- Longueur du tuyau : 3,5m

AVANTAGES

- Pour peintures murales destinées à un usage intérieur et avec le second pistolet Standard fourni, également adapté aux laques, lasures, produits de protection du bois, huiles et autres produits à base d'eau ou de solvants
- Pour les projets petits à moyens
- Application avec un haut pouvoir couvrant de tous les produits conventionnels vendus, également les non dilués* en seulement une étape de travail
- Pistolet démontable permettant un changement rapide du pistolet et un nettoyage facile
- Réglage variable du débit d'air pour l'application idéale des produits présentant des viscosités différentes
- Le jet réglable s'adapte parfaitement à l'objet à traiter
- Réglage progressif de la quantité de produit pour un travail précis
- Buse I-SPRAY brevetée pour les pulvérisations les plus fines et une tolérance de viscosité élevée, y compris avec des peintures épaisses
- Turbine X-BOOST pour plus de performances et une vitesse de travail élevée
- L'appareil de base peut être porté en bandoulière ou posé pour une application confortable et facile