

PERFORATEUR BURINEUR MILWAUKEE K 950 S



L'excellence des marteaux combi pour le travail vertical.

- Une énergie de frappe exceptionnelle : 27 Joules.
- Moteur de 1700 W offrant une grande réserve de puissance pour des applications exigeantes.
- Peut être alimenté par un groupe électrogène.
- Vitesse variable électronique pour s'adapter précisément à chaque application.
- 3 Poignées équipées de l'anti-vibration AVS et du revêtement Softgrip pour plus de confort.
- Forme « en ligne » pour plus de confort et moins de fatigue lors des travaux en position verticale (debout).
- Lubrification automatique pour une durée de vie accrue.
- Carter métal et corps en fibre de verre renforcée très résistant.
- Débrayage de sécurité pour protéger machine et utilisateur.
- Nouveaux balais charbons «longue durée de vie».

Livré avec : câble 6 m, poignée fermé orientable AVS, poignée additionnelle, graisse, coffret de transport.

Milwaukee : des outils robustes et aux performances élevées conçus pour les professionnels exigeants.

Depuis sa création en 1924 à Brookfield (USA), Milwaukee, fournisseur mondial d'outillages de qualité dédiés à la construction, s'est consacré à un objectif unique : fabriquer pour les professionnels des outils les plus robustes et performants possibles et parfaitement adaptés à l'application requise.

Fiabilité, durée de vie élevée et haute qualité, telle est aujourd'hui la réputation des outils et accessoires Milwaukee. Grâce au développement perpétuel de ses produits, l'utilisation de technologies d'avant-garde et un travail de proximité en partenariat avec les utilisateurs professionnels du monde entier, Milwaukee répond et dépasse leurs besoins. Le résultat : des outils qui ne les laissent jamais tomber !

[Envoyer à un ami](#) [Imprimer cette fiche](#)

caractéristiques

Puissance absorbée	1700 W
Emmanchement foret	SDS Max
Energie de frappe	7 - 27 J
Cadence de frappe	975 - 1950 c/mn
Vitesse en charge	125 - 250 t/mn
Capacité de perçage maxi avec forets	28 - 50 mm
Capacité de perçage maxi avec trépan	45 - 150 mm
Capacité de perçage maxi avec turbo trépan	50 - 80 mm
Poids avec poignée AVS	11,8 kg