



Description du produit

- * Compteur portable à faible coût vérifiant la qualité de l'air intérieur
- * Grand écran LCD affichant CO₂, temp. & humidité simultanément
- * Conçu avec la technologie de guide d'ondes NDIR (infrarouge non dispersive) Capteur de CO₂
- * Un étalonnage manuel est recommandé
- * Avertissement niveau de dioxyde de carbone programmable
- * Fonction de rétroéclairage pour travailler dans l'obscurité
- * Compensation de la dérive longue durée *
- Réglage du seuil d'alarme sonore (~ 80db)
- * Fonctions Max, Min et Moyenne incluses
- * Sortie PC toutes les 2 secondes pour l'analyse en ligne
- * La fonction de maintien gèle les lectures actuelles
- * Affichage de la valeur TWA sur 8 heures (moyenne pondérée dans le temps) ou de la valeur STEL sur 15 minutes (limite d'exposition à court terme)
- * Conception de boîtier entourée de rails facilitant l'aération de l'air pour une réponse rapide et précise *
- * Calibration facile à l'air frais autour de 380-420 ppm
- * Plage de mesure: 0 ~ 9999 ppm, (2001 ~ 9999 ppm hors de la plage d'échelle)
- * Température: -10 ~ 60 C (14 ~ 140 F)
- * Humidité relative: 0,1% ~ 99,9% HR
- * DP (Point de rosée): - 20,0 ~ 59,9 C
- * WB (Température de bulbe humide): - 5,0 ~ 59,9 C
- * Résolution: 1 ppm, 0,1 C / F, 0,1% HR
- * Précision: + 50 ppm + 5% du relevé (0 ~ 2000 ppm) Les autres gammes ne sont pas spécifiées
- * Température: +0,6 C / + 0,9 F
- * Humidité relative: + 5% HR (à 25 C, autres)
- * Temps de réponse
- * Taille du compteur (LxLxH, mm): 205x70x56
- * 200g